

Systemparameter GW

Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im [Kapitel Systemparameter](#)¹ im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw		ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw		ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver ²
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeReasonsToSync	Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	1
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangePostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeBusyServer		
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeStatus		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangePrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeGroupCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job	2

			"syncCalendarDates" prüft	
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInPast		Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix		Postfix der Anzeig, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeNotToCheck		Personen die keine GW- Synchronisation erhalten sollen	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl		Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeMapiProperties			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl		Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplToSync			1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplPostfix			(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeStatusWSImpl			BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplEncoding			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplInFuture			4
1gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplInPast			1
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix			(not allowed)
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImplController			
gw	GwCalendarServiceExchangeNotToCheck			dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplStubOnEveryCall			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			0
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplNotificationScheme			true/false

gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	AuthentificationScheme	true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	Webdesk3	
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ReasonsToSync	1
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	EntriesPostfix	(allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	AllAppointmentTypes	true/false
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	Prefix	wd_
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	BusyServerParam	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	GroupToCheck	
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ToCheckInFuture	4
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ToCheckInPast	1
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ApprovedEntriesPostfix	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	GroupsNotToCheck	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ToLiveDomain	Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	FreeBusyCache	900
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	Type	0
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	Location	Domino
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	Flag	Webdesk3
gw	GwOptions	generalPassword	*****
gw	GwOptions	generalUser	
gw	GwRefreshableCalendarService	TargetSource	GwCalendarServiceExchangeWS
(gw)	GwRefreshableCalendarService	TargetSource	GwCalendarServiceExchangeWS
gw	GwRefreshableCalendarService	TargetSource	at.workflow.webdesk.gw.GwCalendarService
gw	GwServerParamList	elements	

1. /daisy/webdesk-manual-V3.4/g2/2682-dsy/3731-dsy/5122-dsy.html
2. ldap://testserver/